











LES MENUISERIES GIMM:

La solution à tous vos projets



GIMM est le spécialiste de la menuiserie pour les professionnels depuis plus de 60 ans. Pour répondre à tous vos projets, nous concevons et commercialisons des menuiseries pour la construction neuve et la rénovation. 100 % de ces produits sont issus de nos usines en France.

Nous proposons des gammes de produits répondant aux exigences de la construction et contribuons à ce qu'un projet immobilier devienne réalité.

Toutes nos menuiseries sont conçues dans une démarche de **responsabilité sociale et environnementale** (bois issus d'exploitations forestières gérées, PVC sans plomb...) et répondent aux **exigences des réglementations** en vigueur.

Notre département qualité et notre laboratoire de recherche et développement sont à nos côtés pour vous offrir des **produits design, à hautes performances énergétiques, innovants et connectés.**

Pour mettre ces menuiseries à votre disposition, nous nous appuyons sur un large réseau de distributeurs national.

Les Menuiseries GIMM: pour un projet réussi!

Joël Lancelin

Directeur commercial GIMM

LE SAVOIR-FAIRE GIMM

La maîtrise industrielle française









Depuis plus de 60 ans, notre entreprise transforme les matériaux bruts tels que le bois, le pvc, l'aluminium et l'acier et conçoit des menuiseries intérieures et extérieures pour la construction neuve.

Grâce à l'expérience et la maîtrise de notre outil, nous fabriquons tous nos produits dans le respect de l'environnement, conformes aux réglementations en vigueur et privilégions la qualité et la sécurité.

Proches de vous, partout



Retrouvez votre distributeur le plus proche sur notre site www.gimm.fr

- AZUR PRODUCTION (54)
 Menuiseries PVC
- CORDIER (51)
 Escaliers bois
 et bois/métal
- COUGNAUD (85)
 Menuiseries et portes
 d'entrée PVC, portes
 de service
- GIRAUD
 PRODUCTION (69)
 Baies coulissantes
 aluminium
- LAGRANGE
 PRODUCTION (31)
 Blocs-portes intérieurs et portes de placard

- MENUISERIE
 DU CENTRE (15)
 Cuisines, salles de bain et dressings
- OUEST PRODUCTION (85)
 Portes d'entrée bois, acier, aluminium et fermetures PVC et aluminium
- TECHNIFEN (68)
 Menuiseries PVC
- PASTURAL (51)
 Menuiseries aluminium
- POREAUX (51)
 Menuiseries bois et volets battants bois

$\langle \langle \rangle$
_
_
\bigcirc

LES SERVICES	6
HARMONISER L'HABITAT	8
L'HABITAT CONNECTÉ	10
FACILITER L'ACCESSIBILITÉ	12
FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES,	
BAIES COULISSANTES	14
ALUMINIUM	18
PVC	28
BOIS VITRAGES	36 42
MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE	42
AVEC FACILITYFIX	43
FERMETURES	44
VOLETS ROULANTS	48
MOTORISATION	52
VOLETS BATTANTS	54
PORTES D'ENTRÉE	60
ACIER	66
ALUMINIUM	68
PVC	70
BOIS	72
PORTES DE SERVICE	73
BLOCS-PORTES INTÉRIEURS	74
SOLUTIONS DE POSE	78
GAMMES	80
COULISSANTS	92
ACCESSOIRES INDEX	94
INDEX	96
ESCALIERS	98
DUO BOIS/METAL	102
GRAPHIC BOIS	106
AUTHENTIQUE BOIS	110
GAIN DE PLACE GAMME PMR	114 116
LEXIQUE	116 117
LLAIQUL	11/
PORTES DE PLACARD	118

LES SERVICES GIMM

Des équipes dédiées à votre service

UNE FORCE DE VENTE TERRAIN DE PROXIMITÉ

Pour un accompagnement commercial au quotidien et un accompagnement chantier.

UN SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE

Pour réaliser vos devis, assurer la saisie de vos commandes et leur suivi jusqu'à la livraison.

A chaque commande, nous vous fournissons vos plans de réservation maçonnerie pour faciliter votre quotidien.

UN SUPPORT TECHNIQUE PERMANENT

Pour vous aider à mettre au point vos commandes complexes, effectuer des études de faisabilité, réaliser des expertises chantier et former vos équipes à nos produits.

UN SERVICE SAV NATIONAL DÉDIÉ

Avec un numéro SAV unique pour des réponses plus claires et rapides.

Des interventions assurées par des techniciens confirmés.





Des outils pour faciliter votre quotidien

UN SITE INTERNET ET UN ESPACE PROFESSIONNEL DÉDIÉ

www.gimm.fr

Retrouvez l'ensemble de nos produits, documentations commerciales et techniques, nos certifications...

NOS TUTORIELS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



Découvrez nos produits, nos vidéos de réglage et de pose...



Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.



LES PLANS DE RÉSERVATION MAÇONNERIE

Pour faciliter votre quotidien, tous nos plans de réservation maçonnerie vous sont fournis automatiquement avec la confirmation de votre commande.



L'OFFRE LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Des menuiseries extérieures...

FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, BAIES COULISSANTES



FERMETURES



PORTES D'ENTRÉE



... aux menuiseries intérieures

ESCALIERS



BLOCS-PORTES INTÉRIEURS



PORTES DE PLACARDS



La construction multi-confort

Nous développons des produits et des solutions qui contribuent à optimiser votre bien-être au travers de 5 conforts.



• Confort thermique et performances énergétiques : pour profiter d'une température agréable été comme hiver, tout en minimisant les consommations d'énergie.



 Confort acoustique : pour réduire les nuisances sonores intérieures et extérieures.



- **Confort sanitaire :** pour améliorer la qualité de l'air intérieur.
- **Confort visuel :** pour profiter des apports de lumière naturelle ; pour disposer d'un habitat esthétique et agréable à vivre.
- CONFORT MODULABLE ET SECURITE
- Confort modulable et sécurité : pour faciliter l'accessibilité ; pour favoriser la modularité et la sécurité des espaces.

Un habitat harmonieux

GIMM vous permet de coordonner vos menuiseries : matières, couleurs et finitions en vous offrant la possibilité d'harmoniser vos menuiseries extérieures et intérieures.



L'HABITAT CONNECTÉ ENTRE CHEZ VOUS

« Je pilote tous les produits connectés de ma maison »

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie en rendant votre maison connectée! Désormais pilotez à distance vos fermetures, portes d'entrée, éclairages pour vous permettre d'améliorer votre confort et votre sécurité au quotidien.

MAÎTRISEZ LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE DE VOTRE HABITAT EN CONTRÔLANT VOS FERMETURES MOTORISÉES

En été comme en hiver, les volets roulants sont pilotés automatiquement à l'aide de commandes programmables et de capteurs d'ensoleillement.

L'hiver, vous économisez ainsi jusqu'à 10%* sur votre facture de chauffage.

L'été, vous pouvez réduire la température intérieure jusqu'à 9° C*, de manière naturelle, sans recours à la climatisation.







TAHOMA Avec TAHOMA, toute votre maison est connectée depuis votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur.











somfy.

Liste des équipements compatibles et des partenaires sur somfy.fr





Applications Connexoon et TaHoma disponibles sous android et ios.





Offrez à votre entrée le confort visuel et la sécurité sans rogner sur l'esthétique

OFFREZ DE LA LUMIÈRE À VOTRE ENTRÉE

Pour plus de confort, gérez l'éclairage de votre entrée en pilotant la lumière de vos LEDS à distance. Associées au détecteur de présence, vous donnerez une autre dimension à votre entrée et améliorerez pleinement votre confort.

Nos LEDS sont conformes à la norme NF C15-100.

ÉQUIPEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE D'UNE SERRURE ÉLECTRONIQUE

Le verrouillage et le déverrouillage de votre porte sont pilotés de manière motorisée à distance par télécommande ou via un smartphone ou une tablette.

FACILITER L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes à mobilité réduite, quel que soit leur handicap : GIMM propose une offre de produits conçue pour répondre à la norme P.M.R.

Les produits GIMM répondent à la **norme P.M.R.** selon les caractéristiques suivantes :

UNE LARGEUR PASSAGE SUFFISANTE

Largeur utile minimum des portes d'entrée de 830 mm pour une ouverture à 90°, poignée, cimaise et plinthe non comprises.

UN SFUIL RÉDUIT

Le seuil doit respecter une hauteur maximale de 20 mm sur les portes d'entrée, portes-fenêtres et baies coulissantes.



DES POIGNÉES ADAPTÉES

Il est préconisé pour la béquille des poignées :

- une longueur minimum de 90 mm,
- un diamètre compris entre 16 et 20 mm.









DES DISPOSITIFS DE COMMANDE BIEN POSITIONNÉS


Les dispositifs de commande – tels que les poignées, les manivelles, les sangles et les inverseurs – doivent être positionnés entre 900 et 1300 mm du sol.




ESCALIERS

Caractéristiques dimensionnelles telles que :

- Largeur de passage de 800 mm.
- Hauteur des marches inférieure ou égale à 180 mm.
- Largeur du giron supérieure ou égale à 240 mm.
- Au moins une main courante lorsque l'escalier est inséré entre parois pleines : sinon le garde-corps installé tient lieu de main courante.
- Les nez de marche ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. Les escaliers P.M.R. sont réalisés avec un nez de marche de 18 mm.







LE + PRODUIT

Toute notre gamme standard d'escaliers P.M.R. est validée par la SOCOTEC.









NOTRE GUIDE DE CHOIX 16 L'ALUMINIUM FRAPPE VISUAL 18 FRAPPE TEMPO 22 **COULISSANT PRESTANCE** 24 **GALANDAGE PRESTANCE** 27 LE PVC FRAPPE MAXITHERM² 28 COULISSANT MAXITHERM² 34 LE BOIS FRAPPE VIRTUOSE 36 COULISSANT VIRTUOSE 40











LES FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES & BAIES COULISSANTES

NOTRE GUIDE DE CHOIX

Le choix du matériau

	ISOLATION THERMIQUE	ISOLATION ACOUSTIQUE	CLAIR DE VITRAGE	FACILITÉ D'ENTRETIEN	PERSONNALISATION	TYPE D'ESTHÉTIQUE
ALUMINIUM	* * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	Contemporain
PVC	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	Contemporain
BOIS	* * *	* * * *	* * *	* * *	* * * *	Classique

Le choix du vitrage



ECLAZ Double ou triple vitrage, thermique, acoustique ou sécurité... nous proposons un large choix de vitrages pour répondre à tous vos besoins et rendre votre habitat confortable.

Des vitrages Eclaz garantissant :

- des apports de lumière naturelle supplémentaires,
- une esthétique ultra neutre et un effet miroir limité,
- des réductions de dépenses énergétiques.





Le choix de la sécurité


Avec le système Sécustik®, le barillet renforcé, la crémone à galets champignon associée à la gâche fourchette ou un vitrage feuilleté, optez pour encore plus de sécurité dans votre habitat.


Le choix de la personnalisation


TYPES D'OUVERTURE















LA COULEUR

Nos gammes de fenêtres vous offrent un large choix de coloris pour répondre à tous les styles.

LES QUINCAILLERIES

Choisissez vos quincailleries parmi de nombreuses poignées et cache-fiches au design et coloris variés.










Bénéficiez des apports solaires avec un clair de vitre optimisé.





Masse centrale réduite.

Appui large.



Poignée centrée en option.

OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL

Noir 2100 sablé. *Vue intérieure.*



FENÊTRE 2 VANTAUX

AVEC COFFRE VOLET ROULANT

Blanc RAL 9016. Vue intérieure.

Optez pour l'originalité grâce à nos ensembles composés sur-mesure.





OSCILLO-BATTANT 1 VANTAIL AVEC FIXE LATÉRAL BICOLORE

Finition Rouge RAL 3004 extérieur et Blanc RAL 9016 intérieur.





CONCEPTION

- 1 Protégez vous du froid avec des profils aluminium à rupture de pont thermique.
- 2 Laissez passer la lumière naturelle avec des profils aluminium réduits.
- 3 Bénéficiez des apports solaires avec un clair de vitre optimisé.
- 4 Améliorez votre bien-être avec un concept novateur breveté intégrant 4 joints d'étanchéité (brevet français n°FR1554856).

LE + PRODUIT

Conçu avec 4 joints d'étanchéité périphériques pour une excellente perméabilité à l'air.





PERFORMANCES (jusqu'à)

 $Uw = 1.3 W/m^2.K$

avec vitrage Eclaz 4/16/4 + gaz Argon

+ intercalaire Swisspacer U

Sw = 0.55

Tlw = 0.64

AEV = A*3 E*7B V*A3• AC1 TH12



SÉCURITÉ

Un mécanisme de verrouillage breveté intégré à la poignée Secustik® empêche toute manipulation de celle-ci par l'extérieur, en agissant sur la crémone.



FINITIONS

Nous vous proposons un large panel de coloris disponible en mono comme en bicoloration.

Nos couleurs préférentielles (Délai identique à celui de la menuiserie blanche) :









Bronze 1247 lisse










FENÊTRE 2 VANTAUX AVEC ALLÈGE

Finition RAL 7016. Vue extérieure.



Assemblage de l'allège.

Zoom sur l'ouvrant visible.

LES + PRODUIT DE LA PORTE-FENÊTRE

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur.

Jet d'eau sur ouvrant intégrant un joint balai.





PERFORMANCES (jusqu'à)





 $Uw = 1.6 W/m^2.K$

avec vitrage Eclaz 4/16/4ITR + gaz Argon + intercalaire Swisspacer U

+ Intercalaire Swisspacer

Sw = 0.53Tlw = 0.61

AEV = A*3 E*7B V*A3 • AC1 TH10





SÉCURITÉ

Un mécanisme de verrouillage breveté intégré à la poignée Secustik® empêche toute manipulation de la poignée de fenêtre par l'extérieur, en agissant sur la crémone.

POIGNÉES

Poignée Brest avec système Secustik® contretypée à la couleur de la menuiserie selon 5 couleurs préférentielles.



FINITIONS

Sublimez votre façade avec un large panel de coloris en mono comme en bicoloration RAL 9016 côté intérieur. 6 couleurs préférentielles (délai identique à celui de la menuiserie blanche):

Blanc 9016 (de base)







Bronze 1247 lisse









Efficacité et performance

PRESTANCE

- Une esthétique contemporaine avec des profils réduits laissant entrer la lumière.
- De grandes ouvertures possibles (jusqu'à 6 vantaux).
- Un large choix de couleurs pour embellir vos façades.
- Un seuil PMR de 20 mm en option pour une facilité de passage.
- Un matériau facile à entretenir.

LE CAPOT THERMIQUE

Améliorez la perméabilité à l'air de votre coulissant avec l'option capot thermique.

De base sur les coulissants 3 vantaux bicolores.



* Porte-Jenêtre coulissante 2 vantaux 218 x 235 cm équipée d'un vitrage 4/20/4 TR+ gaz Argon avec intercalaire Warm-edge noi

Uw : 1,5 W/m² .K* Sw : 0,53* Tlw : 0,66*






BAIE COULISSANTE 3 VANTAUX 3 RAILS

Gris anthracite RAL 7016. Vue extérieure.




BAIE COULISSANTE 2 VANTAUX 2 RAILS AVEC COFFRE VOLET ROULANT

Blanc RAL 9016. Poignée NOVEM sur le vantail principal et cuvette sur le vantail secondaire. Vue intérieure.



FENÊTRE COULISSANTE 2 VANTAUX

Finition anodisée AS1. Poignée NOVEM sur le vantail principal et cuvette sur le vantail secondaire. *Vue intérieure.*



Conception optimisée avec une chicane à rupture de pont thermique et un profil renforcé côté intérieur pour les grandes dimensions. *Vue intérieure*.



Plus de sécurité avec la crémone à crochet, l'anti-fausse manoeuvre de base et le centreur pour accompagner la fermeture. Vue extérieure.



Appui large et rail aluminium. *Vue intérieure.*



Assemblage coupe droite des ouvrants et des dormants. *Vue extérieure.*



LES BAIES COULISSANTES ALU I PRESTANCE

CONCEPTION ET PERFORMANCES

CONCEPTION

Pour le neuf, conforme à la norme P.M.R.

- 1 Dormant monobloc.
- 2 Masse centrale réduite de 34 mm.
- 3 Seuil PMR de 20 mm à rupture de pont thermique en option.
- 4) Vitrage de 28 mm de base.
- 5 Rejingot béton P.M.R. (notre préconisation).



OFFRE COMMERCIALE LARGE ET PROFONDE

- Un large choix de dormants dédié à la construction neuve :
 - Coulissant 2 rails : des dormants monoblocs jusqu'à 200 mm d'épaisseur.
 - Coulissant 3 rails : un dormant dépose totale équipé de tapées pour des isolations totales de 140, 160, 180 et 200 mm
- De base : vitrage de 28 mm 4/20/ITR4 + gaz Argon avec intercalaire Warm-edge noir.
- En option : un large choix de vitrages performants : thermique, acoustique, à contrôle solaire et apport de lumière naturelle supplémentaire avec le vitrage ECLAZ.
- Compatible avec nos volets roulants intégrés, blocsbaies invisibles et coffres tunnel.

PERFORMANCES (en cours de certification)

Porte-fenêtre coulissante 2 vantaux :

 $Uw = 1,5 \text{ W/m}^2$.K avec vitrage 4/20/4 + gaz Argon + intercalaire Warm-edge noir.

(Possibilité d'atteindre un $Uw = 1.4 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

Sw = 0,53 • TLw = 0,66 • AC1 TH10

Fenêtre coulissante 2 vantaux :

Uw = 1,7 W/m².K avec vitrage 4/20/4 +gaz Argon + intercalaire Warm-edge noir.

(Possibilité d'atteindre un Uw = 1.6 W/m².K)

 $Sw = 0.48 \cdot TI w = 0.62 \cdot AC1 TH9$

Classement AEV fenêtre et porte-fenêtre coulissantes 2 vantaux :

De base : A*3 E*6B V*A2 En option : A*3 E*6B V*A3


CONFIGURATIONS

Coulissant sur 2 rails



2 vantaux


3 vantaux





3 vantaux

Coulissant sur 3 rails



PRESTANCE ____

PERSONNAL ISATION

(baies coulissantes et baies à galandage)

POIGNÉES

De base:







Poignée CUVETTE sur vantail secondaire (hors galandage).



LE + PRODUIT La poignée intuitive NOVEM facilite le verrouillage et le déverrouillage de votre baie.

Choix de 4 couleurs,

selon la couleur intérieure de la baie.

Rlanc 9016



En option:

- Sur le vantail principal : poignée intuitive Novem.
- Sur le vantail secondaire : poignée Toulon (hors galandage) ou intuitive Novem.
- Pour les portes-fenêtres serrure : poignée avec barillet.

FINITIONS





De base

Blanc brillant 9016

En option

9 coloris préférentiels (délai identique à celui du blanc RAL 9016).



2 finitions anodisées



De nombreux coloris RAL satinés ou sablés (selon les couleurs) disponibles en mono et bicoloration.



LES BAIES À GALANDAGE ALU **I PRESTANCE**

Admirez. l'invisible

Les vantaux s'effacent dans le mur : profitez pleinement de la lumière et de votre espace intérieur!



OFFRE COMMERCIALE

- Dormants monoblocs pour pose en applique pour des isolations de 160 mm (1 rail) et 220 mm (2 rails).
- Vitrage de 28 mm 4/20/ITR4
- + gaz Argon avec intercalaire Warm-edge noir.
- D'autres vitrages disponibles en option.
- Compatibles avec nos volets roulants intégrés, blocs-baies invisibles et coffres tunnel.

CONFIGURATIONS

Coulissant galandage sur 1 rail



1 vantail refoulement à droite ou à gauche



Focus capot

de visite pour

engondage


des vantaux.

2 vantaux refoulement à droite et à gauche

Coulissant galandage sur 2 rails



2 vantaux refoulement à droite ou à gauche




4 vantaux refoulement à droite et à gauche






Le PVC, l'esprit tranquille

MAXITHERM²







DISPONIBLE EN VERSION CONTEMPORAINE UNIQUEMENT

- Profitez d'une fenêtre aux profils contemporains pour disposer d'un habitat esthétique et agréable à vivre.
- Facilitez l'entretien de votre menuiserie avec le PVC.
- Profitez d'une température confortable été comme hiver, en minimisant les consommations d'énergie grâce aux bonnes performances thermiques de votre menuiserie.
- · Améliorez l'étanchéité grâce au double joint périphérique et au drainage bas.

LE + PRODUIT

Des performances thermiques répondant aux réglementations en vigueur.





Blanc, sans soubassement, poignée Lima. Vue intérieure.



Zoom poignée Lima.



Vue extérieure.




Le choix de l'esthétique

Grâce à ses nombreuses options de personnalisation, cette gamme répond à tous vos besoins et améliore pleinement votre bien-être!

POIGNÉES



* Avec entrebâillement (sur les fenêtres 2 vantaux)









FENÊTRE 2 VANTAUX

Blanc, battement et poignée centrée. *Vue intérieure.*







LE BATTEMENT ET LE SOUBASSEMENT



PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX

ton Sable proche RAL 1013, avec battement intérieur et soubassement. *Vue intérieure.*



Zoom soubassement mouluré Chêne doré.

OFFRE COMMERCIALE LARGE ET PROFONDE

- Disponible en standard et sur-mesure.
- Un large choix de vitrages performants : thermique, acoustique, apport de lumière naturelle supplémentaire avec le vitrage Eclaz.
- Tous types d'ouvertures possibles : configurations de 1 à 3 vantaux, fenêtres oscillo-battantes, imposte ou allège, etc. De base rectangulaire, autres formes possibles.
- Compatible avec tous les volets roulants : volets roulants intégrés, blocs-baies invisibles et coffres tunnel.

CONCEPTION

Profil ouvrant haute performance à 5 chambres.

PERFORMANCES DE BASE

Uw 1,3 W/m².K avec vitrage 4/16/ITR 4 + gaz Argon + intercalaire Warm Edge Sw = 0,43 • Tlw = 0,54 AEV = A*3 E*7B V*A2 • AC1 TH12 Triple vitrage disponible pour une performance jusqu'à 0,9 W/m².K











Livré de base sans emballage.

LE PACK PRO + : LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

Composition:

- Une crémone à galets champignon et une gâche fourchette permettant une sécurité renforcée.
- Une poignée Atlanta Sécustik® (mécanisme de verrouillage empêchant toute manipulation de la poignée par l'extérieur, en agissant sur la crémone).
- Un vitrage acoustique 10/14/ITR 4
 + gaz Argon + intercalaire Warmedge noir offrant un premier niveau d'affaiblissement acoustique tout en préservant la performance thermique.



Zoom galet champignon.



Zoom gâche fourchette.



LES FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES PVC | MAXITHERM² LE + PRODUIT Un large choix de couleurs pour sublimer votre façade. OC THE REAL PROPERTY.



Le choix de la couleur





FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

plaxé Gris anthracite RAL 7016 deux faces, poignée Atlanta et coffre volet roulant.



FENÊTRE 2 VANTAUX

teinté masse Gris clair proche RAL 7035, poignée Atlanta et coffre volet roulant.



Blanc intérieur, plaxé Chêne doré extérieur, poignée Atlanta et seuil Aluminium PMR.

FINITIONS

Le teinté masse :



Plaxé 1 face extérieure ou 2 faces :



Blanc texturé Gris anthracite RAL 7016

Plaxé 1 face extérieure :







POIGNÉE ATLANTA avec système Sécustik® bicolore.





FENÊTRE COULISSANT PVC

Gris anthracite RAL 7016. *Vue intérieure.*

Seuil aluminium blanc ou ton naturel en option.



En option : poignée VERONA Blanc, ton Sable, fer brossé ou Gris anthracite RAL 7016.







Poignée cuvette



De base sur le plaxé Chêne doré 2 faces :

poignée VERONA fer brossé sur le vantail principal et poignée cuvette sur le vantail secondaire.

De base sur le plaxé 7016 2 faces : poignée VERONA Gris anthracite RAL 7016 sur le vantail principal et poignée cuvette sur le vantail secondaire.



Poignée VERONA Blanc



Poignée VERONA Fer brossé



Poignée VERONA Gris anthracite RAL 7016

MAXITHERM² III

LE + PRODUIT

Masse centrale affinée et fonctionnelle de 64 mm pour plus de clair de vitre.



CONCEPTION

- 1) Dormant de 78 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement de 10 mm. Il permet, à l'aide de fourrures clippables, de répondre à des isolations totales comprises entre 60 et 210 mm.
- 2 Masse centrale réduite.



PERFORMANCES jusqu'à:







 $Uw = 1.4 W/m^2.K$ avec vitrage Eclaz 4/16/4 + gaz Argon + intercalaire Swisspacer U

Sw = 0.51Tlw = 0.61

AEV = A*3 E*5B V*A3 • AC1 TH11

FINITIONS

Blanc RAL 9016

Sable proche RAL 1013







LES FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES BOIS I VIRTUOSE

La fenêtre bois c'est l'alliance de bonnes performances thermiques, d'une exceptionnelle durabilité et d'une esthétique sobre et chaleureuse.





FENÊTRE 2 VANTAUX

en Pin Sylvestre. Finition lasure dorée. *Vue extérieure.*



Zoom sur l'ouvrant. *Vue intérieure.*

LE + PRODUIT

La menuiserie bois c'est aussi un vrai savoir-faire : fenêtres cintrées et formes spéciales possibles (œil de bœuf, houteau, ensembles composés, etc.).



Masse centrale équilibrée. *Vue extérieure.*



Soubassement discrètement mouluré.




PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX

en Pin Sylvestre avec soubassement. Finition lasure dorée. *Vue intérieure.*



Jet d'eau filant et seuil aluminium ton bronze pour les fenêtres lasurées dorées. Seuil aluminium naturel pour les finitions blanches. *Vue extérieure*.







FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE 2 VANTAUX Gris anthracite RAL 7016.



une touche de modernité

Bicoloration possible (y compris lasure intérieure et peinture extérieure).

à votre maison.

Bleu RAL 5023.



LE + PRODUIT

Système
Duo Tech:
un assemblage
mécanique de l'ouvrant
et une finition avant
assemblage pour une
meilleure durabilité et
une esthétique soignée.

PERFORMANCES

Menuiserie sur-mesure jusqu'à :

 $Uw = 1.4 W/m^2.K$

Avec vitrage Eclaz 4/16/4 ITR

+ gaz Argon + intercalaire Warm-edge

Sw = 0.47

Tlw = 0.58

AEV: A*4 E*7B V*A3





FINITIONS

Pin sylvestre abouté









Eucalyptus







Chêne abouté







Chêne aboutage invisible



POIGNÉES

Fenêtre de base Fer brossé











LE + PRODUIT
Le sens du détail pour une finition de qualité.



Joint balai pour une excellente étanchéité.



Gâche coulissant.



Seuil aluminium.



CONCEPTION

Système réglage plus

Garantie la planéité du vantail. Cache bois clippé sur le montant permettant de masquer la quincaillerie.



PERFORMANCES jusqu'à:

 $Uw = 1,6 W/m^2/K$

Avec Vitrage Eclaz 4/16/4 ITR + gaz Argon et intercalaire Swisspacer U

Sw = 0.51

Tlw = 0.62



FINITIONS

Pin sylvestre abouté



FINITION BLANCHE





Eucalyptus



FINITION BLANCHE



Chêne abouté



FINITION BLANCHE



Chêne aboutage invisible



LES FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES & BAIES COULISSANTES

I ES VITRAGES

Chaque menuiserie est équipée d'un vitrage de base. Vous pouvez également opter pour d'autres vitrages en option parmi un large choix qui répondra à vos attentes en termes de confort thermique, acoustique ou sécurité.

Le confort et les économies d'énergie

L'efficacité énergétique d'une fenêtre n'est pas uniquement définie par l'isolation thermique mais également par les apports solaires gratuits. Cette balance détermine l'efficacité énergétique et contribue au bien-être de l'occupant.



WARM EDGE: LE VITRAGE À BORD CHAUD.

Le vitrage à bord chaud est un profilé intercalaire à rupture de pont thermique. Il est situé à la périphérie du vitrage isolant, entre les deux couches de verre, ce qui améliore les performances thermiques de la menuiserie (Uw).

BIOCLEAN: LE VITRAGE AUTO-NETTOYANT

Bioclean est un verre traité en surface qui utilise la double action des éléments naturels (soleil et pluie) pour les mettre au service de l'entretien des vitres.

Bioclean est la solution pour alléger et réduire le nettoyage des vitres.

LES VITRAGES ACOUSTIQUES

Choisissez la gamme de doubles vitrages asymétriques (un verre plus épais que l'autre) qui cassent les ondes sonores pour améliorer votre confort acoustique.

LES VITRAGES SÉCURITÉ

Optez pour le vitrage feuilleté qui agit comme retardateur d'effraction. Une couche microscopique de polyvinyle est insérée entre les 2 verres augmentant considérablement leur résistance à la casse.



Source de lumière et de bien-être

La gamme de vitrage ECLAZ contribue au bien-être de l'occupant en garantissant :

- Des diminutions en chauffage grâce à une balance énergétique optimisée.
- Des diminutions des dépenses en éclairage grâce aux apports lumineux naturels.
- Un apport supplémentaire en lumière naturelle.
- Une esthétique en réflexion et en transmission ultra neutre.
- Un effet miroir limité.
- Un impact carbone du bâtiment limité.

Le choix du décor

Voici une sélection de vitrages. D'autres vitrages sont disponibles, nous consulter.



Satinovo



Delta clair



Imprimé 200



Imprimé 77

RAPIDITÉ ET FACILITÉ DE POSE



Pour une mise en œuvre simplifiée des menuiseries

MARQUAGE EN USINE DU POSITIONNEMENT DES ÉQUERRES DE POSE

Un marquage jet d'encre en usine sur le dormant des menuiseries définit en amont le positionnement et le nombre d'équerres nécessaire, respectant les exigences du DTU 36.5 et permettant une fiabilité de pose.

ÉQUERRES À GRIFFE RÉGLABLE

Ces équerres intègrent un clameau à griffe réglable et permettent une fixation sur le dormant par un simple ¼ de tour. Elles sont en acier traité pour des isolations de 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm. Équerres brevetées (FR1652652), référence 2016029.




LES + PRODUIT

- Système breveté.
- Solution simple et visuelle pour le poseur.
- Limite les risques d'erreur sur la position et le nombre d'équerres à utiliser.
- Gain de temps pour le poseur.
- Réglage possible en profondeur.







NO	TRE GUIDE DE CHOIX	46
LE	S VOLETS ROULANTS - BLOCS-BAIES INVISIBLES - VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS - MOTORISATION	48 50 52
LE	S VOLETS BATTANTS	
	ALUMINIUM	54
	PVC	56
	BOIS	58











LES FERMETURES

NOTRE GUIDE DE CHOIX

Le choix du type d'ouverture et du matériau

VOLETS ROULANTS



	ISOLATION THERMIQUE	FACILITÉ D'ENTRETIEN	FINITION COULEUR	TYPE D'ESTHÉTIQUE
ALUMINIUM	* * * *	* * * *	* * * *	Contemporain
PVC	* * * *	* * * *	* * *	Contemporain

VOLETS BATTANTS



	ISOLATION THERMIQUE	FACILITÉ D'ENTRETIEN	FINITION COULEUR	TYPE D'ESTHÉTIQUE
ALUMINIUM	* * * *	* * * *	* * * *	Classique
PVC	* * * * *	* * * * *	* * *	Classique
BOIS	* * *	* *	* * * *	Classique

Le choix de la personnalisation

LA COULEUR

Nos gammes de fermetures vous offrent un large choix de coloris pour plaire à tous les styles.

LES QUINCAILLERIES

Personnalisez vos volets grâce à nos quincailleries au choix: pentures et contre-pentures, barres seules, barres et écharpes, gonds, arrêts, etc.

LA SÉCURITÉ

Choisissez l'option renfort aluminium ou la serrure 3 points pour encore plus de sécurité.

LE CONFORT

Optez pour plus de confort avec la motorisation de vos volets roulants grâce à notre large offre de produits compatibles Somfy.





La référence du volet roulant pour la maison individuelle neuve!

LE + PRODUIT

Faites le choix de l'esthétique et du thermique grâce au volet roulant intégré dans un coffre invisible, seul le tablier est apparent.

- Un temps de pose réduit et une facilité de pose : le volet roulant est posé en usine sur la menuiserie.
- Un plus esthétique : coffre invisible.
- Des performances thermiques certifiées, conformes aux réglementations en vigueur.
- Une excellente étanchéité entre la fermeture, la menuiserie et la maçonnerie.

Le bloc-baie invisible est disponible sur toutes les menuiseries et baies coulissantes PVC et aluminium et galandage aluminium pour la pose en applique avec isolation.

CONCEPTION

- 1/2 linteau maçonnerie.
- 2 Panneau isolant.
- (3) Tablier du volet roulant.
- 4 Aile de recouvrement dépliable (système breveté).



Le Bloc-Baie Invisible est compatible avec tous les 1/2 linteaux du marché quel que soit le matériau :

- Béton préfabriqué,
- Brique,
- Béton banché.



1/2 linteau préfabriqué



1/2 linteau brique



à couler sur chantier

PERFORMANCES jusqu'à:

 $Uc = 0.4 \text{ W/m}^2.\text{K}$

avec un isolant de 150 mm et une densité de laine de verre de 40 kg/m^3 .

CHOIX DE LA MANŒUVRE

De base, manœuvre par treuil sortie en façade. En option: motorisation filaire ou radio (voir page 52).

FINITIONS

Menuiseries PVC:

- Tablier lames PVC blanc, ton sable et Gris clair proche RAL 7035.
- Tablier lames aluminium 6 coloris au choix :

RAL 9016	Pro RAL
----------	------------





Proche RAL 7035





Menuiseries Aluminium:

Possibilité de tablier PVC sur menuiserie alu (idem menuiserie PVC).

Tablier lames aluminium coloris au choix :

	rabilet tarries atarrimant esteris da erion.						
RAL 9016	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1019	RAL 1247	RAL 3002		
RAL 3004	RAL 3011	RAL 5003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5023		
RAL 6005	RAL 6021	RAL 6029	RAL 7016	RAL 7035	Proche RAL 7035		
RAL 7036	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9006	Noir 2100 sablé	Ton sable*		

^{*} proche menuiserie PVC ton sable.




LES VOLETS ROULANTS I VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS



CONCEPTION

- 1 Tablier du volet roulant avec lames PVC ou alu.
- (2) Caisson du volet roulant.
- (3) Coulisse.



2 tailles de coffres disponibles : 165 mm ou 205 mm de hauteur.

PERFORMANCES jusqu'à:

 $Uc = 0.86 \text{ W/m}^2.\text{K}$

avec un isolant de 150 mm et coffre de 165 mm pour une menuiserie de 1,6m de largeur.

CHOIX DE LA MANŒUVRE

De base, manœuvre par treuil sortie dessous articulée.

En option : sangle, treuil sortie latérale ou motorisation filaire ou radio (voir page 52).

FINITION

Menuiseries PVC:

- Tablier lames PVC RAL 9016, Sable proche RAL 1013 ou Gris clair proche RAL 7035.
- Tablier lames aluminium 6 coloris au choix :



Proche RAL 1013 RAL 7016

Proche RAL 7035 RAL 8003



Menuiseries Aluminium:

- Tablier lames PVC RAL 9016, Sable proche RAL 1013 ou Gris clair proche RAL 7035.
- Tablier lames aluminium coloris au choix :

RAL 9016	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1019	RAL 1247	RAL 3002
RAL 3004	RAL 3011	RAL 5003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5023
RAL 6005	RAL 6021	RAL 6029	RAL 7016	RAL 7035	Proche RAL 7035
RAL 7036	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9006	Noir 2100 sablé	Ton sable*

^{*} proche menuiserie PVC ton sable

Menuiseries Bois:

- Tablier lames PVC RAL 9016.
- Tablier lames aluminium coloris au choix :

Blanc	RAL 1247	Ton bois	lmitation teck	RAL 9016	RAL 1015
RAL 3002	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5010	RAL 5023	RAL 6005
RAL 6021	RAL 6029	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9005	



Choisissez la motorisation de vos volets roulants et améliorez pleinement le confort dans votre maison!



LE + PRODUIT

En été comme en hiver, les volets roulants sont pilotés automatiquement à l'aide de commandes programmables et de capteurs d'ensoleillement.


L'hiver, vous économisez ainsi jusqu'à 10 %* sur votre facture de chauffage.

L'été, vous pouvez réduire la température intérieure jusqu'à 9° C*, de manière naturelle, sans recours à la climatisation.

*Etude Physibel réalisée pour ES-SO, Bruxelles.

FII AIRF

Le point de commande est relié au moteur par des fils électriques qui transmettent les ordres au moteur. Le point de commande est intégré au dormant (menuiseries PVC) ou fixé à proximité du moteur.






INVERSEUR INTÉGRÉ AU DORMANT (sauf pièce humide), uniquement pour les menuiseries PVC.



INIS UNO Point de commande mural.

RADIO IO-HOMECONTROL

La transmission des ordres au moteur se fait par ondes radio. La commande peut être fixe ou mobile et vous pouvez commander votre volet roulant dans un rayon de 20 mètres, même à travers un mur.





SMOOVE ORIGIN IO Point de commande murale individuel ou de pièce.



SITUO 1 IO Télécommande individuelle ou de pièce.





NINA IO Télécommande tactile de centralisation pour gérer les scénarii de la maison. 60 équipements, 30 groupes.



CHRONIS IO
Horloge murale pour
l'automatisation
de la maison.

Le protocole RTS reste disponible. Nous consulter.



Et pour encore plus de bien-être, optez pour le pilotage à distance de vos fermetures.

CONNEXOON FENÊTRE: PASSEZ VOS FENÊTRES EN MODE CONNECTÉ

Une box évolutive et une application dédiée :

- Pour piloter facilement chez soi et à distance depuis son smartphone les équipements liés à la fenêtre (volets roulants, brise-soleil orientables, stores de fenêtre, fenêtres de toit).
- Pour plus de confort et de sécurité : possibilité d'associer un capteur de soleil ou de température, de l'éclairage et une alarme.
- La box Connexoon est évolutive : avec les applications "Terrasse" et "Accès" pilotez aussi les équipements de votre pergola, de votre portail, etc.











Application disponible sous ios et android.

TAHOMA, LA MAISON CONNECTÉE

La box domotique qui permet de piloter à tout moment tous les équipements connectés de la maison, de chez vous ou à distance avec un PC, une tablette ou un smartphone:

- Commandez 1 à 1 vos volets roulants, stores, alarme, portails...
- Centralisez la commande par pièce, par étage ou pour toute votre maison.
- Gérez automatiquement vos équipements suivant des conditions (avec capteurs, détecteurs, horloge...).
- Planifiez et scénarisez vos solutions motorisées.







Application disponible sous ios et android.



LES VOLETS BATTANTS I SERENIS ALU



- Une stabilité dans le temps.
- Un matériau rigide adapté aux grandes dimensions.
- Un large choix de couleurs satinées ou sablées.



Penture contre-coudée.



Quincaillerie en aluminium contretypée, en option.



Une finition de qualité grâce à la fixation invisible des barres et écharpes.

CONCEPTION

Volet battant de 27 mm isolant à profil grain d'orge, disponible de 1 à 4 vantaux.

Sur-mesure.

Forme: droit, trapèze, arc surbaissé ou plein cintre.

Esthétique : pentures et contre-pentures, barres seules

ou barres et écharpes.



Barres et écharpes.



Barres seules.



Pentures et contre-pentures.

PERFORMANCES jusqu'à:

 $\Delta R : 0.27 \text{ m}^2.\text{K/W}$

FINITIONS

Un large choix de couleurs disponible en version satinée ou sablée (selon les coloris).

20 couleurs préférentielles satinées.

RAL 1015	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5010	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5023	RAL 5024	RAL 6005	RAL 6019	RAL 6021	RAL 7001
RAL 7015	RAL 7016	RAL 7035	RAL 8003	RAL 8014	RAL 9010
RAL 9016	Chêne Doré				

LA MOTORISATION

Motoriser vos volets battants aluminium, c'est opter pour la fiabilité, l'efficacité et la simplicité d'installation.

YSLO FLEX RTS: un kit standard ajustable s'adaptant aux volets battants 1 et 2 vantaux posés sous linteau.

Carter disponible en Blanc RAL 9016 et Marron RAL 8014. Bras et coulisseaux disponibles en Blanc RAL 9016 et Noir RAL 9005.

Confort : compact et silencieux, YSLO FLEX RTS permet l'ouverture et la fermeture en douceur de vos volets grâce à une télécommande ou un smartphone connecté à TaHoma. Vous pouvez commander, centraliser et programmer à l'avance, l'ouverture ou la fermeture de vos volets.

Sécurité : YSLO FLEX RTS est un système de verrouillage optimal. Grâce à la centralisation, tous les volets se ferment en un clic. Arrêt du volet en cas d'obstacle ou de gel. Fonctionnement même en cas de coupure de courant grâce à la batterie de secours. Point de commande mural et tactile.




LES VOLETS BATTANTS I SERENIS PVC



LE + PRODUIT

Volet avec U de finition 4 côtés et fixation invisible des barres pour plus d'esthétique.





Renfort métallique disponible en option.



Volet à lames extrudées de grande qualité capable de s'intégrer à toutes les façades grâce à ses options de personnalisation.

CONCEPTION

Volet à lames extrudées de 24 mm avec **parois épaisses**. Sur-mesure.

Forme: droit, arc surbaissé ou plein cintre.

Esthétique : pentures et contre-pentures, barres seules ou barres et écharpes.

PERFORMANCES jusqu'à:

 $\Delta R : 0.32 \text{ m}^2.\text{K/W}$

FINITIONS

Large choix de coloris parmi des couleurs teintées dans la masse, plaxées texturées ou peintures lisses ou sablées. Nous consulter



Penture contre-coudée.



Une gamme de volets sobres et efficaces d'un point de vue thermique.

CONCEPTION

Volet à lames extrudées de 24 mm.

Sur-mesure.

Forme: droit, arc surbaissé ou plein cintre.

Esthétique : pentures et contre-pentures, barres seules ou barres et écharpes.

PERFORMANCES jusqu'à:

 $\Delta R : 0,32 \text{ m}^2.\text{K/W}$

FINITIONS

Large choix de coloris parmi des peintures lisses ou sablées. Nous consulter.



-ENÊTRES

LES VOLETS BATTANTS | MODULAIRE PVC

Volet à cadre que l'on peut personnaliser à souhait grâce à 5 possibilités de remplissage.

CONCEPTION

Volet à cadre soudé de 36 mm.

Forme: droit, arc surbaissé ou plein cintre.

Esthétique: 5 possibilités de remplissage

- Lames à chevrons
- Lames verticales
- Lames horizontales
- Lames arasées
- Lames arrondies

(remplissage toute hauteur ou panachage)

PERFORMANCES jusqu'à:

ΔR : 0,27 m².K/W

FINITIONS

Large choix de coloris parmi des couleurs teintées dans la masse, plaxées Chêne doré ou peintures lisses ou sablées.

Nous consulter.





1/3 lames arasées ajourées et 2/3 lames verticales.



1/2 lames horizontales et 1/2 lames verticales.



arrondies ajourées.





LES VOLETS BATTANTS | SERENIS BOIS



CONCEPTION

Volet en Sapin du Nord à lames verticales de 32 mm et emboiture haute en bois exotique. De 1 à 4 vantaux. Standard et sur-mesure.

Forme : droit.

Esthétique : pentures et contre-pentures.

PERFORMANCES jusqu'à:

 $\Delta R > 0.25 \text{ m}^2/\text{K/W}$





FINITIONS

De base brut.

Lasure ou peinture en option.



LES VOLETS BATTANTS | PRIMEA BOIS



LES + PRIMEA ET SERENIS

- Une bonne isolation thermique.
- Une solidité accrue avec des lames maintenues par tringles métalliques serties.
- Le choix de la sécurité avec les pentures fixées par 2 vis Torx.
- Un large choix de finitions en option.



CONCEPTION

Volet en Sapin du Nord à lames verticales de 27 mm. De 1 à 4 vantaux.

Standard et sur-mesure.

Forme : droit.

Esthétique : pentures et contre-pentures, barres seules ou barres et écharpes.

PERFORMANCES jusqu'à:

 $\Delta R > 0.25 \text{ m}^2/\text{K/W}$



FCBA1412120

FINITIONS De base brut.

Lasure ou peinture en option.



Brut



Préfinition blanche




Chêne clair



Finition couleur



Chêne foncé





Retrouvez notre offre complète de portes d'entrée dans notre catalogue spécial portes d'entrée.



NOTRE GUIDE DE CHOIX		62
L'ACIER	•	66
L'ALUMINIUM	•	68
LE PVC	•	70
LE BOIS	•	72
LES PORTES DE SERVICE	•	73









LES PORTES D'ENTRÉE & DE SERVICE

NOTRE GUIDE DE CHOIX

Le choix du matériau









ACIER ALUMINIUM PVC BOIS

		ISOLATION THERMIQUE	ISOLATION ACOUSTIQUE	FACILITÉ D'ENTRETIEN	RÉNOVATION	SÉCURITÉ
ALUMINIUM	TEMPO +	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
ACIER	ALLIUM GRAPHIC	* * * *	* * * *	* * * *	-	* * * *
PVC	CONFORT +	* * * *	* * * *	* * * * *	* * * *	* * * *
DOIG						
BOIS	CONFORT K	* * * *	* * * *	* *	* * *	* * *

Le choix de la performance

ISOLATION THERMIQUE

Le coefficient thermique Ud définit la déperdition thermique de la porte. Plus sa valeur est faible, plus votre porte est isolante.

L'étiquette énergétique permet de classer la menuiserie en fonction du gain énergétique qu'elle apporte à la construction.

ISOLATION ACOUSTIQUE

Le coefficient d'affaiblissement acoustique (dB) permet de caractériser la capacité d'une porte à atténuer le bruit extérieur. Plus sa valeur est élevée, plus votre porte atténue le bruit.

Le choix de la personnalisation

Grâce aux LEDS intégrées au dormant de votre porte, vous donnez une autre dimension à votre entrée et améliorez pleinement votre confort.

Plusieurs largeurs de porte sont disponibles et des compositions au choix (impostes, fixes ou tiercés) pour une entrée remarquée...

Le choix de la sécurité


Pour votre sécurité, optez pour la crémone automatique à crochets et le système anti-dégondage.



LES PORTES D'ENTRÉE & DE SERVICE

Une entrée GIMM qui fait la différence!

ALLIUM GRAPHIC



TEMPO+



CONFORT+PVC



CONFORT PVC



CONFORTK



PORTES DE SERVICE / PVC



OPTIMUM

LES PORTES D'ENTRÉE ACIER I **ALLIUM GRAPHIC**

Sobriété et efficacité

LE + PRODUIT

La gamme acier, robuste et performante, offre un large choix de modèles au design moderne et original.





TOTEM $Ud = 1.4 \text{ W/m}^2.\text{K}$ RAL 5003

PORTES D'ENTRÉE

FENÊTRES

FERMETURES









GROOVE Ud = 1,3 W/m².K RAL 7040

- en 215 x 90 cm, 215 x 100 cm et 200 x 80 cm.
- Dormant bois ou dormant aluminium au choix.
- Nombreuses finitions satinées ou sablées.
- Option : Leds intégrées au dormant aluminium.

LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM | TEMPO + LE + PRODUIT Très facile à entretenir, nos portes aluminium garantissent une grande résistance et une bonne isolation. Elles s'adaptent à tous les styles grâce à une large palette de couleurs et de design. SÉLÉNIUM **ACTINIUM** $Ud = 0.9 W/m^2.K$ $Ud = 0.9 W/m^2.K$ RAL 9016 RAL 7006

Personnalisation et robustesse



LUTÉCIUM $Ud = 1.4 W/m^2.K$ RAL 7016



RHÉNIUM $Ud = 1.4 W/m^2.K$ RAL 7016



SILICIUM $Ud = 1.4 W/m^2.K$ **RAL 3004**

- Portes disponibles en standard et sur-mesure.
- Options :
- Crémone automatique à crochets pour plus de sécurité.
- Leds intégrées au dormant pour plus de confort.
- Large choix de finitions satinées ou sablées.





Esthétique et confort

CONFORT+PVC



AMAZONITE Ud = 1,6 W/m².K RAL 9016



FLUORINE Ud = 1,4 W/m².K Plaxé RAL 7016



TITANE Ud = 1,5 W/m².K Plaxé RAL 7016



CITRINE Ud = 1,4 W/m².K RAL 9016

CONCEPTION CONFORT +

- Portes disponibles en standard et sur-mesure.
- Panneau isolant de 28 mm.
- Personnalisation au choix : cimaise, panneau bas, 1 vantail, 2 vantaux ou tiercé.
- Options :
- Crémone automatique à crochets pour plus de sécurité.
- Leds intégrées au dormant pour plus de confort.
- Finition: Blanc RAL 9016, Gris anthracite RAL 7016, plaxé Chêne doré ou Ton sable selon modèle.

CONCEPTION CONFORT i

- Disponibles uniquement en sur-mesure.
- Panneau isolant de 24mm.
- Finition blanc RAL 9016.





CONFORT PVC



EGINA $Ud = 1,6 W/m^2.K$ RAL 9016




IKARIA $Ud = 1,4 W/m^2.K$ RAL 9016





Naturel et chaleureux

DUNIA Ud = 1,4 W/m².K RAL 7016



CONCEPTION

- Porte disponible en standard et sur-mesure.
- Le système exclusif
 « Réglage plus » permet
 un réglage précis et
 simple qui facilite
 l'ouverture et la fermeture
 pour de nombreuses
 années.



 Large choix de finitions : lasure, peinture, patine ou bicoloration. Pour un extérieur harmonieux, nous vous offrons une gamme de portes de service en PVC, acier ou bois

Portes disponibles en dimensions standard : 215×80 , 215×90 , 200×80 , 200×90 cm.

PVC



PSP1 RAL 9016



PSP1 HI Ud = 1,4 W/m².K Plaxé Chêne doré



PSP4 HI Ud = 1,5 W/m².K Plaxé RAL 7016



PSP5 HI Ud = 1,5 W/m².K Plaxé RAL 7016



LE + PRODUIT

Optez pour les portes PVC Haute Isolation pour leurs excellentes performances thermiques.

ACIER

LE + PRODUIT

Pour une façade harmonieuse, optez pour l'esthétique coordonnée de nos portes d'entrée et portes de service acier.



OPTIMUMUd = 1,1 W/m².K
RAL 7016



TOTEMUd = 1,4 W/m².K
RAL 9016








NOTRE GUIDE DE CHOIX	76
NOS SOLUTIONS DE POSE	78
NOS GAMMES	
– INFLUENCE	80
- PULSION DECOR BOIS	82
– PULSION GRAPHICA	84
– ALINEA PRÊT A PEINDRE	86
– AUTHENTIQUE CHÊNE	88
– HARMONIE EPICEA	89
– NOVEO HÊTRE	90
– CLASSIQUE POSTFORMÉ	91
NOS SYSTÈMES COULISSANTS	
– GALANDAGE	92
– APPLIQUE	93
NOS ACCESSOIRES	94
INDEX	96










LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS

NOTRE GUIDE DE CHOIX

Le choix du style



Blocs-portes vendus sans poignée. Poignées non contractuelles.

AUTHENTIQUE CHÊNE



HARMONIE EPICÉA



NOVÉO HÊTRE



CLASSIQUE POSTFORMÉ



Le choix de la personnalisation

COULEUR

Optez pour une peinture ou un vernis pour une finition usine de qualité.



COULISSANT

Un large choix de modèles est disponible en version portes coulissantes, adaptables avec nos systèmes coulissants à galandage et en applique.

Le choix du confort

BLOCS-PORTES TECHNIQUES

Choisissez votre modèle en **version acoustique ou thermique** pour favoriser votre confort intérieur selon la pièce de vie.

Reportez-vous à l'index page 96, pour découvrir toutes les options disponibles par modèle.

LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS

NOS SOLUTIONS DE POSE

HUISSERIES TRADITIONNELLES

Pour la pose en neuf et l'aménagement, des huisseries conçues pour faciliter la mise en œuvre de vos blocs-portes.

- 1 Cloison de 72 ou 50 mm.
- 2 Vantail du bloc-porte à recouvrement.
- (3) Couvre-joint.

LE + PRODUIT

Nos huisseries sont équipées d'une rainure à brique pour un meilleur recouvrement de la plaque de plâtre.

Les huisseries de 90 mm disposent d'une rainure complémentaire sur leur périphérique permettant de positionner très rapidement le rail métallique de la cloison.

HUISSERIE DE 90 POUR CLOISON DE 72 MM



Huisserie de 93 x 46 mm sans joint.



Huisserie de 93 x 46 mm avec joint périphérique 3 côtés.

HUISSERIE DE 72 POUR CLOISON DE 72 MM



Huisserie de 72 x 46 mm sans joint.



Huisserie de 72 x 46 mm avec joint périphérique 3 côtés.

HUISSERIE DE 72 POUR CLOISON DE 50 MM



Huisserie de 72 x 46 mm sans joint.





Huisserie de 72 x 46 mm avec joint périphérique 3 côtés.

HUISSERIE FIN DE CHANTIER

Spécialement étudiée pour le neuf, l'huisserie fin de chantier se pose au dernier moment, après le passage de tous les corps de métier, afin de préserver la qualité de vos blocs-portes des conditions de chantier.

- 1 Chambranle.
- ② Contre-chambranle permettant de recouvrir des cloisons d'épaisseur comprise entre 52 et 202 mm.
- 3 Vantail à recouvrement.
- 4 Joint périphérique 3 côtés dissimulant la fixation de l'huisserie sur le pré-cadre bois (facultatif). Gâche posée en usine et fiches double broches réglables en 3D.





SOLUTION THERMIQUE

L'isolation THERMIQUE pour un bloc-porte est nécessaire pour séparer deux pièces avec des climats différents sans nuire à votre confort.

- 1 Huisserie en MDF hydrofuge (hors gamme ALINEA).
- (2) Cadre en résineux.
- 3 Traverse haute et basse doublées pour les portes planes.
- 4 Renforts en multi plis lamellé collé sur les montants.
- 5 Remplissage en polystyrène expansé.
- 6 Parements de 3 mm en MDF ou en aggloméré (2 faces) selon les modèles.
- 7 Joint de frappe 3 côtés.


Disponible sur des portes à recouvrement avec huisseries traditionnelles de 72 mm, 90 mm et huisserie fin de chantier. Le bloc-porte thermique est équipé d'une plinthe automatique et d'une crémone 3 points.

SOLUTION ACOUSTIQUE

L'isolation ACOUSTIQUE pour un bloc-porte est nécessaire pour réduire les nuisances sonores entre deux pièces.

- 1 Huisserie en MDF hydrofuge (hors gamme ALINEA).
- (2) Cadre en résineux.
- (3) Renforts en multi plis lamellé collé sur les montants.
- (4) Traverse basse doublée pour les portes planes.
- (5) Remplissage aggloméré tubulaire de 33 mm.
- 6 Parement de 3 mm en MDF ou en aggloméré selon les modèles.
- 7 Joint de frappe 3 côtés.

Disponible sur des portes à recouvrement avec huisseries traditionnelles de 72 mm, de 90 mm et huisserie fin de chantier. Le bloc-porte thermique est équipé d'une plinthe automatique.











BANDAMA

LE + PRODUIT

Serrure magnétique et charnières invisibles réglables en 3 dimensions pour une porte haut de gamme.







OUVRANT

Modèles revêtus d'un placage bois structuré à fil vertical.

Bloc-porte à rive droite et âme tubulaire avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie de 90 mm ou huisserie fin de chantier (comprise entre 70 et 100 mm) en MDF enrobée d'un décor lisse coordonné à la finition du vantail.

OPTIONS

- Système coulissant.
- Plinthe automatique.

FINITIONS

Blanc craie ou Gris polaire.





Blanc craie

Gris polaire







LE + PRODUIT

Décor aspect bois reprenant la structure et le veinage du bois.



SOLEN (4H)

OUVRANT

Modèles revêtus d'un décor bois structuré à fil horizontal.

Bloc-porte à recouvrement et âme alvéolaire avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie de 72 mm ou 90 mm ou huisserie fin de chantier en MDF enrobée d'un décor lisse coordonné à la finition du vantail.

OPTIONS

- Système coulissant.
- Plinthe automatique.
- Blocs-portes acoustiques ou thermiques.

FINITIONS

Noir, Blanc, Chêne cendré, Blanc sabayon, Gris taupe.



Chêne cendré structuré



Gris taupe structuré



Blanc sabayon structuré

Noir structuré







PRADO



RIGI







OUVRANT

Modèles finis (certains modèles sont disponibles en version prêt-à-peindre en option).

Bloc-porte à recouvrement à âme alvéolaire avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie de 72 mm ou 90 mm ou huisserie fin de chantier en MDF laquée.

OPTIONS

- Système coulissant.
- Plinthe automatique.
- Pack couvre-joint.
- Blocs-portes acoustiques ou thermiques (hors modèles avec hublot).

FINITIONS

Laqué Blanc proche RAL 9016. 17 coloris laqués en option.









LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS I ALINEA PRÊT À PEINDRE





ALÉRIA





NICIA

OUVRANT

Modèles revêtus d'une pré-peinture blanche. Bloc-porte à recouvrement à âme alvéolaire avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie de 72 mm ou 90 mm ou huisserie fin de chantier (hors modèle BALANA) en MDF enrobée d'un papier pré-peint blanc.

OPTIONS

- Système coulissant.
- Plinthe automatique (hors modèle BALANA).
- Blocs-portes acoustiques et thermiques (hors modèle BALANA).

FINITION

Pré-peinture blanche nécessitant une reprise de finition.





OUVRANT

Conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses en MDF pré-peint.

Bloc-porte à recouvrement avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie de 72 mm ou 90 mm ou huisserie fin de chantier en MDF enrobée d'un papier pré-peint blanc.

OPTIONS

- Système coulissant.
- Plinthe automatique.

FINITIONS

Pré-peinture blanche nécessitant une reprise de finition. 17 coloris laqués en option :

	'	'		
RAL 9010	RAL 9016	RAL 1013	RAL 7035	RAL 1023
RAL 1019	RAL 0701010	RAL 3002	RAL 4007	RAL 4009
RAL 0956070	RAL 2507015	RAL 7006	RAL 7016	RAL 7022





CUIVRE

Bloc-porte à recouvrement 100 % Chêne lamellé collé.

Disponible en huisserie de 72 mm uniquement.

LE + PRODUIT

ZIRCON, conçu spécialement en version acoustique ou thermique pour accompagner la gamme.

UUVKANI

Conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses par tourillons et revêtus d'un placage Chêne (hors modèle ZIRCON).

Bloc-porte à recouvrement avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie de 72 mm ou 90 mm ou huisserie fin de chantier en MDF plaquée Chêne.

OPTIONS

- Système coulissant.
- Plinthe automatique et crémone
 3 points à relevage.
- Bloc-porte acoustique et thermique (modèle ZIRCON).

FINITION

Chêne brut Vernis naturel en option.



Naturel



JADE



PYRITE à vitrer



ZIRCON









Conception menuisée avec un

Bloc-porte à recouvrement.

assemblage des battants et des

traverses par tourillons et revêtue



TRINIE à vitrer LOBÉLIE à vitrer

OPTIONS

- Système coulissant.

- Plinthe automatique et crémone 3 points à relevage.
- Plinthe automatique et joint périphérique.

DORMANT

en Épicéa.

OUVRANT

Huisserie de 72 mm ou 90 mm en Épicéa ou huisserie fin de chantier en MDF enrobée d'un papier prépeint blanc.

FINITION

Epicéa brut. Vernis naturel en option.



Naturel

LE + PRODUIT CHARME

Bloc-porte à recouvrement en Épicéa 1er prix à vernir.



Disponible uniquement en huisserie de 72 mm par palette, sens non panachable. Largeur 73 cm : palette de 10. Largeur 83 cm : palette de 9.











MATISSE

OUVRANT

Conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses par tourillons et revêtue d'un placage Hêtre. Bloc-porte à recouvrement avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie de 72 mm ou 90 mm enrobée d'un placage Hêtre ou huisserie fin de chantier en MDF enrobée d'un papier pré-peint blanc.

OPTIONS

- Système coulissant.
- Plinthe automatique et crémone 3 points à relevage.
- Bloc-porte acoustique (modèle MONET).

FINITION

Hêtre brut.

Vernis naturel en option.



Naturel

LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS | CLASSIQUE POSTFORMÉ

OUVRANT

Modèles en MDF pré-peint, aspect veiné bois. Bloc-porte à recouvrement à âme alvéolaire avec joint d'isolation.

DORMANT

Huisserie fin de chantier en MDF enrobée d'un papier pré-peint blanc.

OPTION

Bloc-porte thermique.

FINITION

Pré-peinture blanche nécessitant une reprise de finition.







ÉCO



LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS I COULISSANT À GALANDAGE

Vous manquez de place ? Optez pour nos solutions coulissantes à galandage...

LE + PRODUIT

Le galandage permet de gagner de la surface et facilite le passage grâce à la porte qui disparait dans la cloison.

Cette solution est idéale dans les constructions neuves. Les systèmes à galandage sont prévus pour des portes de 40 mm d'épaisseur et de largeurs comprises entre 730 et 930 mm.



- 1 Structure en acier.
- 2 Plaque de plâtre habillant le caisson métallique (non fournie). Caisson métallique recevant la porte.
- (3) Rainure basse de 15 x 8 mm.
- 4 Habillages d'encadrement sans clou pour une esthétique optimale.






LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS | COULISSANT EN APPLIQUE

ou en applique

SLIDE et APPLY sont 2 systèmes coulissants en applique pour des portes de 40 mm d'épaisseur et largeurs comprises entre 730 et 930 mm.



LE + PRODUIT

Ces systèmes permettent de faire coulisser une porte devant le mur : la fixation est simple et rapide.

SLIDE

Le système SLIDE est composé de :

- 1 tube inox de 2 ml.
- (2) 4 rosaces murales.
- 3 Les fixations sont à définir par le client en fonction du support.
- 4 2 roulettes silencieuses avec revêtement spécial haute résistance à l'usure.
- (5) 2 butées de porte revêtues d'un caoutchouc amortisseur.
- 6 1 butée de guidage basse. Système anti-dégondage.

APPLY

Le système APPLY est composé de :

- 1 bandeau d'habillage en MDF à peindre ou enrobé aluminium. Bandeau à recouper sur le chantier.
- 2 1 rail aluminium de 1,8 m.
- 3 2 roulettes en acier zingué.
- 4 2 arrêts en plastique noir, 5 entretoises en plastique, noir, 1 guide au sol, 6 connecteurs en acier zingué.



LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS I ACCESSOIRES

POIGNÉES POUR BLOC-PORTE

Nous proposons un large choix de poignées contemporaines ou traditionnelles (disponibles en version à clé ou condamnation).

• Poignées à Rosace







• Poignées à plaque



Cette plaque s'accorde avec les béquilles des poignées AMSTERDAM et STOCKHOLM.



EVA ALUMINIUM BLANC



CHROMÉ



LAITON VIEILLI

CACHE-FICHES



SATINÉ

CHROMÉ LAITON



POLI

LAITON VIEILLI

BUTOIRS





NICKEL MAT



LAITON POLI

POIGNÉES POUR PORTES COULISSANTES



CHROMÉ MAT



CHROMÉ LAITON



CHROMÉ MAT (uniquement système Apply)

LA FIXATION RAPIDE

Posez votre poignée en toute simplicité grâce à notre système de fixation rapide. Il consiste à assembler les rosaces avec piliers traversants et les poignées du bloc-porte sans la moindre vis.



Placer les rosaces de béquilles en insérant les piliers traversant dans les perçages prévus d'usine.



Insérer les béquilles et assembler.



Placer les rosaces à clé tout simplement.

LES BLOCS-PORTES INTÉRIEURS I INDEX

	MODÈLES	FINITIONS	TR.	JIS ADI		D	IMEN	ISION	IS		PS COULISSANT FIN DE CHANTIER (DE 50 À 202 MI HORS GAMME INFLUENCE DE 70 À 101							
	MODELES	THITIONS	H72	H90	63	73	83	93	146	166	63	73	83	93	À peindre	Avec finition couleur	Plaqué Chêne Verni ou brut	Film décor lisse
	CAVALLY	Fini usine		•	•	•	•	•				•	•	•				•
INFLUENCE	COMOÉ	Fini usine		•	•	•	•	•				•	•	•				•
	BANDAMA	Fini usine		•		•	•	•										•
	CORFOU	Fini usine	•			•	•					•	•					
	ELIS	Fini usine	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•
PULSION	ARGOS	Fini usine	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•
Décor bois	KALI	Fini usine	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•
	NÉA	Fini usine	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•
	SOLEN (4H)	Fini usine	•	•		•	•	•				•	•	•				•
	ORION	Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•		
	ORION 4H	Fini usine	•	•		•	•	•				•	•	•		•		
	TOSCA	Fini usine	•	•		•	•					•	•			•		
	SNOW	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
OLU CIONI	RIGI	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
PULSION Graphica	DENA	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
лирпіси	CINTO	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
	TOWER	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
	DOLE	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
	PRADO	A finir / Fini usine	•	•		•	•	•				•	•	•	•	•		
	ROSS	A finir / Fini usine	•	•		•	•	•				•	•	•	•	•		
	ALÉRIA	A finir	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			
	NICIA	A finir	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			
ALINEA	BALANA	A finir	•	•	•	•	•	•				•	•	•				
Prêt à peindre	BRÉHA	A finir	•	•		•	•				•	•	•	•	•			
	OLIVA	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
	VALENTIA	A finir / Fini usine	•	•		•	•	•				•	•	•	•	•		
	CUIVRE	A finir / Fini usine	•		•	•	•		•	•							•	
AUTHENTIQUE	JADE	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
Chêne	PYRITE à vitrer	A finir / Fini usine	•	•		•	•		•	•		•	•				•	
	ZIRCON	A finir / Fini usine	•	•		•	•											
	CHARME	A finir / Fini usine	•			•	•											
LADMONUE	CIRCÉE	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
HARMONIE Epicéa	DORINE	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•			
	TRINIE à vitrer	A finir / Fini usine	•	•		•	•		•	•		•	•		•			
	LOBÉLIE à vitrer	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•			
NOVEO	MONET	A finir / Fini usine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Hêtre	MATISSE	A finir / Fini usine	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
CLASSIQUE	ECO	A finir			•	•	•	•	•						•			
Postformé	ETERNEL	A finir			•	•	•	•	•						•			

THERMIQUE	ACOUSTIQUE		OPTIONS					
H72, H90, HFDC, L73, L83		LISTE FINITIONS	Plinthe	Plinthe + crémone 3 points	Hublot	Bec de cane à condamnation	Pack couvre joint	Pack vitrage
			•			•	•	
		Blanc craie, Gris polaire	•			•	•	
		·	•			•	•	
		Décor lisse chêne blanchi						
•	•	Decor usse chene blanchi	•			•	•	
•	•		•			•	•	
•	•	Décor structuré : Chêne Cendré, Gris taupe, Blanc	•			•	•	
•	•	sabayon, Blanc, Noir	•			•	•	
			•			•	•	
			_					
•	•		•		•	•	•	
			•			•	•	
•	•		•			•	•	
•	•	RAL 1019, RAL 0707010, RAL 9010, RAL 9016, RAL	•			•	•	
•	•	7035, RAL 3002, RAL 4007, RAL 4009, RAL 0956070,	•			•	•	
•	•	RAL 7016, RAL 7039, RAL 9005, RAL 1013, RAL 1023, RAL 7006, RAL 7022, RAL 2507015	•			•	•	
•	•		•			•	•	
•	•		•			•	•	
			•			•	•	
			•			•	•	
•	•		•			•		
•	•		•			•		
•	•		•			•		
			•			•		
		Idem gamme Graphica	•			•		
						•	•	
			•	•		•	•	
		Vernis naturel	•	•		•	•	•
•	•					•	•	
			_					
			•	•		•	•	
		Vernis naturel	•	•		•	•	•
			•	•		•	•	•
	• Vernis naturel		•	•		•	•	
			•	•		•	•	
•						•		
•						•		








NOTRE GUIDE DE CHOIX	100
DUO BOIS/MÉTAL	102
GRAPHIC BOIS	106
AUTHENTIQUE BOIS	110
GAIN DE PLACE	114
PMR	116
LEXIQUE	117

Les escaliers et les balustrades sont destinés exclusivement à une utilisation intérieure. Ils ne sont pas adaptés à une utilisation par des personnes à mobilité réduite (à l'exclusion de la gamme P.M.R.), ni dans les locaux destinés à accueillir du public, ni dans les parties communes.











LES ESCALIERS

NOTRE GUIDE DE CHOIX

Le choix d'un escalier dépend de critères techniques et esthétiques. Le confort d'utilisation relève de la hauteur et de la profondeur des marches. Nos escaliers existent en dimensions standard ou sur-mesure.

Le choix du matériau et de l'essence

BOIS/MÉTAL ou BOIS



SAPIN



HÊTRE



CHÊNE



$Le\ choix\ de\ la\ forme$ (selon la gamme)



Le choix de l'esthétique

Nos escaliers répondent à tous les styles : contemporains ou classiques. Avec ou sans contremarche.

RAMPES ET BALLUSTRADES

Définissez votre escalier parmi un large choix de rampes et de balustrades.





Le choix de la personnalisation

FINITIONS

Des finitions lasurées ou peintures en mono ou bicoloration.


























LEDS





SOCLE 1 ARRONDI



SOCLE 2 ARRONDIS



SOCLE CARRÉ STANDARD

GAIN DE PLACE



ÉCHELLE DE MEUNIER



ESCAMOTABLE




HELICOÏDAL











RAMPES ET BALUSTRADES

SANS CONTREMARCHE

STEEL (de base)



Balustrade STEEL avec câbles galva.



Balustrade STEEL avec tubes inox.



Rampe STEEL avec câbles galva ou tubes inox.

EPURE



Balustrade EPURE avec câbles inox.



Balustrade EPURE avec tubes inox.



Rampe EPURE avec câbles inox ou tubes inox.

FINITIONS

Bois (marches et main courante): Hêtre ou Chêne.

Brut de base.



Ebène



graphite

RAL 7024











Blanchi



Métal (Limon, poutre, poteau de rampe et tubes) : Noir 9005 de base sur rampe STEEL.

Finitions grainées :





Gris beige RAL 7006






LIVRAISON: à monter.



^{*}Disponible uniquement en Hêtre hors lamellé collé.

LES ESCALIERS I GRAPHIC BOIS

Allier la chaleur du bois à la modernité de votre intérieur... c'est ce que nous vous proposons avec



ESCALIER ONE QUART TOURNANT BAS

En Sapin, finition incolore en option. Rampe Filaire avec câbles inox.

la gamme Graphic bois.



ESCALIER CLASSICA DROIT En Hêtre, finition Incolore en option. Rampe Audace avec tubes inox.



ESCALIER CLUB QUART TOURNANT INTERMEDIAIRE


En Hêtre, finition Incolore en option. Rampe Audace avec tubes inox.





CONFIGURATION

Gamme disponible en standard ou sur-mesure. Essence : Hêtre, Chêne ou Sapin.



CLASSICA Droit

ONE Quart tournant bas

KUTEBAS

Quart tournant bas avec marche débordante



Quart tournant haut



Quart tournant intermédiaire

PACHA

Double quart tournant intermédiaire

KUTEBIS

Double quart tournant haut et bas

SANS CONTREMARCHE

RAMPES ET BALUSTRADES

AUDACE

Poteaux bois et tubes acier Noir RAL 9005 de base.

Les tubes de la rampe Audace sont disponibles en 4 versions.



Balustrade Audace avec tubes acier Noir RAL 9005



FILAIRE Balustrade et rampe

filaire avec câbles inox.



Le soubassement des balustrades Audace et Filaire est avec vitrage trempé (clair ou fumé bronze).

FINITIONS

Bois (marches et main courante):

- Brut de base
- Bicoloration possible





















*Disponible uniquement en Hêtre hors lamellé collé.

Métal (Tubes) : Noir 9005 de base








LIVRAISON: monté*

*Livraison des quarts tournants, de la rampe et de la volée.







GIMM





CONFIGURATION

Gamme disponible en standard ou sur-mesure.

Essence: Hêtre, Chêne ou Sapin

CONTREMARCHE

Avec ou sans contremarche



RAMPES ET BALUSTRADES



FINITIONS

Bois:

Brut de base. Bicoloration possible.



*Disponible uniquement en Hêtre hors lamellé collé

LIVRAISON: monté*



Métal (Tubes):

Noir RAL

9005

Noir 9005 de base.

graphite

RAL 7024

LES ESCALIERS | GAIN DE PLACE

ESCAMOTABLE



Ces échelles confèrent un confort d'utilisation : prêt à poser, pliant en 3 parties, canne de manœuvre et loqueteau de fermeture.



SÉLECTION



ISOLANT



Disponible aussi avec le modèle OPTIMAX en version AEV (classement à l'air A*4) isolation renforcée. Trappe avec isolation thermique de 70 mm (0.49W/m².K).

ECHELLE DE MEUNIER



• En sapin massif droit 12 marches.

• Rampe à lisse en option.

• Hauteur : 272 cm.

• Reculement maxi: 183 cm.

• Largeur : 60 cm.

• Trémie minimum : L 155 x 65 cm.

Livraison:

non monté.





HELICOÏDAUX





Gamme disponible en standard (140 cm de côté) ou sur-mesure.

Essence: Hêtre ou Sapin (uniquement en standard). Forme: escalier hélicoïdal carré tournant à droite ou à gauche.

Rampes : possibilté de rampes intermédiaires lorsque l'escalier n'est pas contre le mur. Possibilité de palier d'arrivée et rampe palière en option.

Sans contremarche / Livraison : non monté.



DUO BOIS/METAL FUSION > CONFIGURATION

Gamme disponible en standard: diamètre 122 cm et 152 cm. Marches disponibles en bois ou métal avec pallier d'arrivée.

Sans contremarche

Rampes et balustrades :

FUSION avec tubes métal profilés.

Livraison: non monté.

FINITIONS

Bois (marches): Hêtre.























Métal (marches, supports de marche, fut central, rampe et balustrade).

Finitions grainées :








Finitions lisses:










La gamme d'escaliers P.M.R (pour Personne à Mobilité Réduite) en Hêtre répond parfaitement aux exigences de la législation (Arrêté du 30 novembre 2007) en terme d'accessibilité des personnes à mobilité réduite pour des maisons individuelles (hors bâtiment d'habitation collectif).






La vérification technique de nos escaliers PMR a été réalisée par la SOCOTEC suivant le respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Un rapport de certification technique de la SOCOTEC est disponible et peut vous être communiqué sur simple demande.



LES ESCALIERS | LEXIQUE

- 1 Trémie.
- 2 Rampe.
- 3 Limon.
- 4 Main courante.
- Marche.

- 6 Contre-marche.
- 7) Nez de marche.
- 8 Poteau.
- 9 Echappée de tête.



KIT DE FIXATION DE L'ESCALIER

Nous proposons des kits de fixation pour la marche de départ, la marche d'arrivée, les limons et le garde-corps.









POTEAU ET BALUSTRADE

Poteau avec platine de fixation sécurité renforcée et cache-platine.



ES PORTES |



















- Système de guidage silencieux et anti-vibration.
- Frein de fin de course pour une ouverture et une fermeture en douceur.
- Roulement avec système anti-déraillement.



CONFIGURATION

- Panneau mélaminé de 10 mm d'épaisseur.
- Configuration de 2 à 8 vantaux de dimensions égales, panachage des modèles possible.
- Dimensions vantail sur-mesure : largeur de 405 à 1226 mm et hauteur de 300 à 2790 mm, selon décor et profil.
- Finitions au choix, 1 ou 2 décors par vantail.
- Profil aluminium.

Composer votre placard sur-mesure

1 – LE CHOIX DES MODÈLES DE VANTAUX

Panachage des modèles possible (2 modèles de vantaux différents maximum par placard) et composition au choix.



2 – LE CHOIX DES DÉCORS



3 - LE CHOIX DU PROFIL





NOS PLUS BELLES RÉALISATIONS | LE SAVOIR-FAIRE GIMM




















PORTES D'ENTRÉE



FENÊTRES



FERMETURES



BLOCS-PORTES



ESCALIERS



PLACARDS



FOTOLIA COM©FeetTheimages/StockPhotoPro/Alena Dzerova/Dagonimages/Maglara/Photographee.eu/A4+W/magami/Stufo_3321/mangpor/2004/Sydo Productions/gooduz/Dayúght Photo/e